


## GUTTATEX PP TC 300


- Netkani geotekstil proizveden od UV-stabiliziranih polipropilenskih vlakana

3.

PREDVIĐENA NAMJENA:

|                                     |                                                                                   |                                                                                                                      |                                     |                                                                                    |                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | EN 13249:2000+A1:2005 : Karakteristike zahtijevane za upotrebu u izgradnji prometnica i drugih prometnih površina    | <input checked="" type="checkbox"/> |  | EN 13250:2000+A1:2005 : Karakteristike zahtijevane za upotrebu u izgradnji željeznica                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | EN 13251:2000+A1:2005 : Karakteristike zahtijevane za upotrebu u trusnom području, temeljima i zemljanim strukturama | <input checked="" type="checkbox"/> |  | EN 13252:2000+A1:2005 : Karakteristike zahtijevane za upotrebu u drenažnim sustavima                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | EN 13253:2000+A1:2005 : Karakteristike zahtijevane za upotrebu kontrole erozije (zaštita obala, mora i rijeka)       | <input checked="" type="checkbox"/> |  | EN 13254:2000+A1:2005 : Karakteristike zahtijevane za upotrebu u izgradnji rezervoara i brana           |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | EN 13255:2000+A1:2005 : Karakteristike zahtijevane za upotrebu pri izgradnji kanala                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | EN 13256:2000+A1:2005 : Karakteristike zahtijevane za upotrebu u izgradnji tunela i podzemnih građevina |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | EN 13257:2000+A1:2005 : Karakteristike zahtijevane za upotrebu u izgradnji odlagališta krutog otpada                 | <input checked="" type="checkbox"/> |  | EN 13265:2000+A1:2005 : Karakteristike zahtijevane za upotrebu u izgradnji odlagališta tekućeg otpada   |

FUNKCIJA:



| Karakteristike                     | Test metoda                                         | Jedinica                                                                                                                                              | Nom.vrijednost | Tolerancija |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Masa po jedinici mjere             | EN ISO 9864                                         | g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                      | 300            | 15%         |
| Debljina                           | EN ISO 9863-1                                       | mm                                                                                                                                                    | 2 kPa          | 1,4         |
| Vlačna čvrstoća                    | EN ISO 10319                                        | kN/m                                                                                                                                                  | MD             | 23          |
|                                    |                                                     |                                                                                                                                                       | CMD            | 25          |
|                                    |                                                     |                                                                                                                                                       | DIJAGONALNO    | NR          |
| Izduženje                          | EN ISO 10319                                        | %                                                                                                                                                     | MD             | 45,00       |
|                                    |                                                     |                                                                                                                                                       | CMD            | 55,00       |
|                                    |                                                     |                                                                                                                                                       | DIJAGONALNO    | NR          |
| Otpor statičkom probijanju         | EN ISO 12236                                        | N                                                                                                                                                     | 3900           | -390        |
| Dinamički test perforiranjem       | EN ISO 13433                                        | mm                                                                                                                                                    | 13             | 3           |
| Otpor probijanju piramidom         | NF G 38019                                          | kN                                                                                                                                                    | NR             | NR          |
| Karakteristična veličina otvaranja | EN ISO 12956                                        | μm                                                                                                                                                    | 60             | ± 20        |
| Normalna propusnost na ravnom      | EN ISO 11058                                        | m/s                                                                                                                                                   | 0,030          | -0,009      |
| Kapacitet protoka vode na ravnom   | EN ISO 12958                                        | m <sup>2</sup> /s                                                                                                                                     | 20 kPa - i=1   | 1,80E-06    |
|                                    |                                                     |                                                                                                                                                       | 100 kPa - i=1  | 6,00E-07    |
|                                    |                                                     |                                                                                                                                                       | 200 kPa - i=1  | 2,00E-07    |
| Predviđena trajnost                | EN 13249/57:2016, ANNEX B<br>EN 13265:2016, ANNEX B | Potrebno prekriti u roku od 1 mjesec poslije ugradnje. Predviđeni vijek trajanja više od 100 godina u prirodnom tlu sa 4<ph<9 i temperaturi tla <25°C |                |             |
| Kemijska otpornost                 | EN 14030                                            | Preostala snaga                                                                                                                                       | MD             | > 90 %      |
|                                    |                                                     |                                                                                                                                                       | CMD            | > 90 %      |
| Mikrobiološka otpornost            | EN 12225                                            | Preostala snaga                                                                                                                                       | MD             | 100%        |
|                                    |                                                     |                                                                                                                                                       | CMD            | 100%        |